

K-FLEX® ST DUCT KRAFT



- Pružný samolepící izolační pás pro tepelné izolace VZT potrubí
- Speciálně navrženo pro izolace vzduchotechnických potrubí
- Pás vyráběný v šíři 1,5m se samolepícím povrchem šetří čas při instalaci tepelné izolace ventilačních potrubí



<https://www.kflex-izolace.cz/produkty/k-flex-duct-kraft/>

STRUKTURA MATERIÁLU

K-FLEX® ST DUCT KRAFT

Tepelná izolace se samolepícím povrchem používaná pro klimatizaci, topení, vodovodní potrubí, rozvody vzduchu a jako tepelná izolace obytných vozů.



AL 7μm

Sklolaminátová výztužná mřížka
Vrstva s retarderem hoření

Izolační pás K-FLEX® ST



Více informací o technických izolacích K-FLEX na stránkách
www.kflex-izolace.cz



K-FLEX® ST DUCT KRAFT TECHNICKÁ DATA

Charakteristika	Vlastnosti		Testovací metoda
Tepelný rozsah	od -40 °C do +85 °C		EN 14706
Tepelná vodivost λ W/(m·K)	tloušťka ≤ 25 mm 0 °C = 0,033 +40 °C = 0,037	tloušťka > 25 mm 0 °C = 0,036 +40 °C = 0,040	EN 13787 EN ISO 8497
Uvolňování koročních látek	pH neutral (7 $\pm$ 0,5)		EN 13468
Odolnost proti difuzi vodní páry μ	≥ 10000	≥ 7000	EN 12086
Třída reakce na oheň	Euroclass E		EN 13501-1
Ekologická data	Neobsahuje CFCs a HCFCs		

Společnost K-FLEX® si vyhrazuje právo na změnu dat a technických požadavků bez předchozího upozornění.

K-FLEX® ST DUCT KRAFT DOSTUPNÉ ROZMĚRY

Popis	Tloušťka	Šířka
K-FLEX® ST DUCT KRAFT - pás	6-8-10-12-15-20-30-40*-50* mm	1500 mm

Balení materiálu K-FLEX DUCT KRAFT

	tloušťka	balení	paleta
K-FLEX® ST DUCT KRAFT	6 mm	45 m ²	900 m ²
K-FLEX® ST DUCT KRAFT	10 mm	30 m ²	600 m ²
K-FLEX® ST DUCT KRAFT	12 mm	22,5 m ²	450 m ²
K-FLEX® ST DUCT KRAFT	15 mm	18 m ²	360 m ²
K-FLEX® ST DUCT KRAFT	20 mm	15 m ²	300 m ²
K-FLEX® ST DUCT KRAFT	25 mm	12 m ²	240 m ²
K-FLEX® ST DUCT KRAFT	30 mm	9 m ²	180 m ²
K-FLEX® ST DUCT KRAFT	40 mm*	6 m ²	120 m ²
K-FLEX® ST DUCT KRAFT	50 mm*	6 m ²	120 m ²



* pás v tloušťce 40 a 50 mm není skladem dodací lhůta na vyžádání


Příslušenství

samolepící pásky K-Flex



K-FLEX® ALU AA CW TAPE

Hliníková páska
Tloušťka: 25 - 30 - 40 - 50 μ m
Návin: 50 m
Šířka: 50 - 75 - 100 mm



K-FLEX® ALU AR CW TAPE

Hliníková páska
Tloušťka: 18 - 25 - 30 - 40 - 50 μ m
Návin: 50 m
Šířka: 50 - 75 - 100 mm



K-FLEX® ALU BLACK CW TAPE

Hliníková páska
Tloušťka: 30 μ m
Návin: 50 m
Šířka: 50 - 75 - 100 mm



K-FLEX® DUCT TAPE

Polyethylenová páska
Tloušťka: 160 - 180 - 229 - 280 μ m
Návin: 50 m
Šířka: 50 - 75 - 100 mm
Barevné provedení:

